



# EICHE REALBA MATT

Warme Brauntöne verschmelzen mit den Farbtönen von Kümmel in diesem 13 mm Schiffsboden aus Eiche. Lebendiges Eichenholz mit Ästen und Splint sorgen für den besonders natürlichen Charakter.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

|   |   |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion                   | Holzboden / 3-Schicht-Parkett           |
| Artikelnummer / EAN Code                    | 133N22EK15KW240 / 7393969306546         |
| Design / Holzarten                          | 3-Stab / Eiche                          |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt       | Mattlack / Natürliche Oberflächen       |
| Breite x Länge x Dicke                      | 200 x 2423 x 13 mm                      |
| Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup> | 24,5 kg / 7,2 kg                        |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette         | 3,4 m <sup>2</sup> / 170 m <sup>2</sup> |

## DATEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Sortierung                   | Lively   |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5G                                    |
| Verlegemethode               | schwimmende Verlegung, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung              | Ja   |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 2,6 mm                              |
| Abschleifbar                 | 2 mal  |
| Mittellage                   | Kiefer-/Fichte                                 |
| Gegenzug                     | Fichte   |

## DATEN

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2         | 35 / 7 / 14             |
| Garantie                          | 20 Jahre                |
| <b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>   |                         |
| Holzfeuchtigkeit                  | EN13183 7%±2%           |
| Dichte kg/m <sup>3</sup>          | >500 kg/m <sup>3</sup>  |
| Brandverhalten                    | EN13501-1 Dfl-s1        |
| Formaldehyde Emission             | EN717-1 E1              |
| PCP Gehalt                        | CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup> | EN1533 NPD              |
| Dauerhaftigkeit                   | EN350-2 Klasse 1        |
| CARB2                             | Compliant               |
| Rutschhemmklasse                  | CEN/TS15676 NPD         |



## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
GmbH & Co. KG |  
www.kahr.com | ©Kährs  
2026-05-13

## Gesamte Kollektion



EICHE LECCO MATT



EICHE LECCO GEÖLT



EICHE ABETONE MATTLACKIERT



EICHE ERVE MATTLACKIERT



BERGAHORN GOTHA



ESCHE CERIALE