



CLASSIC EICHE TUNDRA

Das sanfte Cremeweiß dieses 13 mm Schiffsboden verschmilzt mit den warmen Tönen der Eiche. Lebendiges Eichenholz mit Ästen und Splint sorgen für den besonders natürlichen Charakter.

PRODUKTBEschREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	133N22EK1VWC240 / 7393969306379
Design / Holzarten	3-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Mattlack / Gefärbte Oberflächen
Breite x Länge x Dicke	200 x 2423 x 13 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m2	24,5 kg / 7,04 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	3,4 m ² / 170 m ²

DATEN

Sortierung	Lively
Verriegelung	Woodloc® 5G
Verlegemethode	schwimmende Verlegung, vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 2,6 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer-/Fichte
Gegenzug	Fichte

DATEN

Härte (Brinell) Wert	3,7
LRV / LRV Std1	45 / 6
Garantie	20 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm ²	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
 GmbH & Co. KG |
 www.kahrs.com | ©Kährs
 2026-05-13

