



EICHE ALPIN ROHOPTIK

Die Rohholloptik dieses Eichenbodens aus der Alpin Collection wird durch eine natürliche Öloberfläche verstärkt, welche die Äste und Risse betont. Jede Dielle wird sorgfältig gebürstet, um die Maserung optimal hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes zu unterstreichen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|--|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett |
| Artikelnummer / EAN Code | 151226240 / 7393969048231 |
| Design / Holzarten | Dielle / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Gefärbte Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | Rundum mikrogefast, Gebürstet |
| Breite x Länge x Dicke | 187 x 2420 x 15 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m ² | 22 kg / 8,15 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,72 m ² / 122,4 m ² |

DATEN

| | |
|------------------------------|--|
| Sortierung | Dynamic |
| Verriegelung | Woodloc® 5S |
| Verlegungsmethode | schwimmende Verlegung, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm |
| Abschleifbar | 2-3 mal |
| Mittellage | Kiefer/Fichte |

DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug | Fichte |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 | 29 / 7.4 |
| Garantie | 30 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |



DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farben des Holzes sind zulässig, von hell- bis dunkelbraun. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt enthält große Risse und schwarze Äste. Äste, Füllungen und Risse sind in allen Größen und Mengen vorhanden.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahrs.com | ©Kährs
2026-04-27

