



YELLOWSTONE CLA 200

Erdig-braune Naturtöne sowie Äste und Risse betonen die natürliche Optik von Aware Yellowstone. Dieses Design ist die richtige Wahl für nahezu jedes Interieur.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion | Bioböden / PVC-freie Click Böden |
| Artikelnummer / EAN Code | LTAWAW1117 / 6438117716752 |
| Design | Diele |
| Breite x Länge x Dicke | 200 x 1815 x 9 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m ² | 15,84 kg / 7,3 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,17 m ² / 104,16 m ² |

DATEN

| | |
|-----------------|---|
| Verriegelung | Click |
| Verlegemethode | schwimmende Verlegung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Garantie | 30 Jahre Privatbereich / 15 Jahre im Objekt |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--|--------------|---------------------------------|
| Application | EN ISO 10874 | CL 23/33 |
| Effect of furniture leg | EN ISO 16581 | Keine sichtbaren Beschädigungen |
| Content of specific dangerous substances | | Compliant, not actively added |
| Emission of formaldehyde | | E1 |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--------------------------------|----------------|---|
| Resistance against staining | EN 438-2 | Grade 4-5 |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Wärmeleitfähigkeit | EN12664 | 0.118 W/(m*K) |
| CARB2 | | Compliant |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | < 0,2 mm (*mit Dämmunterlage) |
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0.15 % (80 °C/6 h) |
| Gleitreibungswiderstand | EN 13893 | DS |
| Rutschsicherheit / -hemmung | | |
| Gleitreibungswiderstand | DIN 51130 | R10 |
| Rutschsicherheit / -hemmung | | |
| Elektrostatistisches Verhalten | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit | EN16094 | MSR-A2 |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet |
| Trittschallschutz | EN ISO 10140 | 17 ΔLw dB (17 ΔLw dB (integrierte Kork Trittschalldämmung)) |



DETAILBESCHREIBUNG

Aware ist ein Bioboden, der umweltfreundlich und strapazierfähig ist und sich mit Nutzungsklasse 33 für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen eignet. Die Basis von Aware bilden recycelte Naturmaterialien. Mit seinen elastischen Eigenschaften bietet er hohen Gehkomfort. Eine integrierte Trittschalldämmung aus Kork sorgt darüber hinaus für eine gute Raumakustik.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
 GmbH & Co. KG |
 www.kahrs.com | ©Kährs
 2026-04-20


Gesamte Kollektion



SERENGETI CLA 200



ROCKY CLA 200



YELLOWSTONE CLA 200



SMOKY CLA 200



GRAND CANYON CLA 200



KAPPADOKIEN CLA 200



BWINDI CLA 200



JASPER CLA 200



YOSEMITE CLA 200