



LUCANIA CLICK 6 MM

Kährs LT 6 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC Vinylboden
Artikelnummer / EAN Code	LTCLS3001-300 / 7393969110020
Design	Planke
Breite x Länge x Dicke	300 x 600 x 6 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m ²	17,6 kg / 9,78 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	1,8 m ² / 86,4 m ²

DATEN

Verriegelung	Click5G
Verlegemethode	schwimmende Verlegung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,55 mm
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren Beschädigungen
Emission of formaldehyde	E1	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand	0,035 (m ² K/W)	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit Dämmunterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet (25.000 Umdrehungen)
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum	Gut	
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Klasse 33



Beschreibungen und Bilder


Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
 GmbH & Co. KG |
 www.kährs.com | ©Kährs
 2026-04-27


Gesamte Kollektion



KILIMANJARO CLICK




MAKALU CLICK



MATTERHORN CLICK



SCHWARZHORN CLICK 6 MM




STEELE CLICK 6 MM



KEBNEKAISE CLICK



GROSSGLOCKNER CLICK



LUCANIA CLICK