



Hacienda Collection



PERLINO CLICK 5 MM

Perlino hat eine sanfte, beige-graue Farbe mit dunklen Untertönen und schafft in Kombination mit dem ruhigen, natürlichen Holzdesign ein Bodenbelagsdesign, das jedem Raum einen luxuriösen Eindruck verleiht.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion | Vinylboden / Click SPC Vinylboden |
| Artikelnummer / EAN Code | LTCLW2611-228 / 7393969303927 |
| Design | Diele |
| Breite x Länge x Dicke | 228 x 1220 x 5 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m ² | 22,5 kg / 9 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,5 m ² / 110 m ² |

DATEN

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Verriegelung | Click5G |
| Verlegemethode | schwimmende Verlegung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Dicke | 0,55 mm |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 29 / 2.2 / 4.4 |
| Garantie | 25 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| Effect of furniture leg | EN ISO 16581 | Keine sichtbaren Beschädigungen |
| Emission of formaldehyde | E1 | |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| Brandverhalten | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Wärmedurchlasswiderstand | | 0,032 (m ² K/W) |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | < 0,2 mm (*mit Dämmunterlage) |
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | < 0.1 % |
| Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Gleitreibungswiderstand | EN 13893 | DS (>0.3) |
| Rutschsicherheit / -hemmung | | |
| Gleitreibungswiderstand | DIN 51130 | R10 |
| Rutschsicherheit / -hemmung | | |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | N/A |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 | < 2 kV (antistatisch) |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit | EN16094 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Bestanden, mit gutem Ergebnis |
| Stuhlrolleneignung | EN 425 | Geeignet |
| Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum | | Gut |
| Trittschallschutz | EN ISO 10140 | 19 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage) |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017 | Klasse 33 |



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG | www.kahrs.com | ©Kährs 2026-04-24

Gesamte Kollektion



PALOMINO CLICK



AMBER CLICK



PERLINO CLICK



CREMELLO CLICK



RABICANO CLICK



TOVERO CLICK