



## EICHE LYNX NATURÖL

Die Landhausdielen Lynx zeigt die Eiche in ihrer ausdrucksstärksten Form. Markante Äste und lebendige Farbnuancen verleihen jeder Diele ihren eigenen Charakter. Durch das tiefe Bürsten tritt die Holzmaserung deutlich hervor, während eine umlaufende Mikro-Fase jede Diele betont. Größere Astlöcher werden sorgfältig von Hand mit Holzeinlagen und Füllstoff ausgebessert – ein Zeichen handwerklicher Qualität. Die natürliche Öloberfläche dringt tief in das Holz ein und betont Farbton und Struktur, sodass eine sanfte, matte Oberfläche entsteht.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion Holzboden / 3-Schicht-Parkett

Artikelnummer / EAN Code 131268220 / 7393969306447

Design / Holzarten Diele / Eiche

Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt Naturöl / Natürliche Oberflächen

Veredelungsbehandlung Rundum mikrofest, Gebürstet

Breite x Länge x Dicke 187 x 2266 x 13 mm

Gewicht pro Verpackung / pro m<sup>2</sup> 24 kg / 7,19 kg

Fläche pro Verpackung / pro Palette 3,39 m<sup>2</sup> / 118,65 m<sup>2</sup>

### DATEN

Sortierung Dynamic

Verriegelung Woodloc® 5G

Verlegungsmethode schwimmende Verlegung, vollflächige Verklebung

Fußbodenheizung Ja

Nutzschicht Material / Dicke Hartholz / 2,6 mm

Abschleifbar 2 mal

Mittellage Kiefer-/Fichte

### DATEN

Gegenzug Fichte

Härte (Brinell) Wert / Range 3,7 / 2.2 - 5.9

LRV / LRV Std1 / LRV Std2 35 / 5.3 / 10.6

Garantie 20 Jahre

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit EN13183 7%±2%

Dichte kg/m<sup>3</sup> >500 kg/m<sup>3</sup>

Brandverhalten EN13501-1 Dfl-s1

Formaldehyde Emission EN717-1 E1

PCP Gehalt CEN/TR14823 ≤ 5 x 10<sup>-6</sup>n

Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup> EN1533 NPD

Dauerhaftigkeit EN350-2 Klasse 1

CARB2 Compliant

Rutschhemmklasse CEN/TS15676 NPD



### DETAILBESCHREIBUNG

Natürlich vorkommende Farbvariationen des Holzes von Hell- bis Dunkelbraun sind zulässig. Das Produkt enthält gesunde und schwarze Äste und Risse. Anzahl und Größe der Äste und Risse können variieren.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Leichtes Verblässen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

