

TER RA



Bodenbeläge

Pflegeanleitung
Naturals Collection

www.terra-boden.de

12/2025

PFLEGE- UND WERTERHALTUNG

Verwenden Sie an allen Eingängen geeignete Fußabtreter oder Schmutzfangmatten, um Schmutz, Sand und Feuchtigkeit weitgehend fernzuhalten. Möbelfüße und Stuhlbeine sind mit parkettgeeigneten Filzgleitern zu versehen. Für Bürostühle sollten ausschließlich weiche Rollen nach DIN EN 12529 oder transparente Schutzmatten verwendet werden.

UV-Lichteinstrahlung kann zu natürlichen Farbveränderungen des Holzes führen. Berücksichtigen Sie dies bei der Positionierung von Möbeln und Teppichen.

Ein naturbelassener Boden (rohe, unbehandelte Oberfläche) muss bauseits gereinigt, ggf. geschliffen und anschließend fachgerecht geölt oder lackiert werden.

Schmutz und Staub entfernen Sie regelmäßig mit einem weichen Besen oder einem Staubsauger mit parkettgeeignetem Aufsatz. Die Reinigung sollte trocken oder gelegentlich nebelfeucht erfolgen. Nebelfeucht bedeutet „nur so feucht wie ein gut ausgedrungener Mopp“.

Vermeiden Sie Mikrofasertücher, Stahlspäne und scheuernde Reiniger.

Reinigung & Pflege der Linea Collection – Altmühltal (UV-geölt)

Erste feuchte Pflege:

- frühestens 14 Tage nach der Montage.
- Vor der Erstpflege wird der Boden mit **euku clean** gereinigt.
- Anschließend **euku mattwax** dünn und gleichmäßig auftragen (polieren nicht erforderlich, aber möglich).

Unterhaltsreinigung:

- Groben Schmutz mit Besen, Mopp oder Staubsauger entfernen.
- Nebelfeuchte Reinigung mit **euku clean** (0,1–0,2 l auf 10 l warmes Wasser).
- Stärkere Verschmutzungen können durch höhere Konzentration von **euku clean** entfernt werden.

Unterhaltspflege:

- Optionales Nachwischen mit **euku mattwax** für pflegende Substanzen und Schutz.
- Häufigkeit im Wohnbereich: 1–2× pro Jahr
- Gewerblich: 1–2× pro Monat
- In Veranstaltungsräumen: Pflege nach jedem größeren Event.

Auffrischung / Nachbehandlung:

- Nach vollständiger Durchhärtung und bei Bedarf: erneuter Auftrag von **euku mattwax**.
- Im privaten Wohnbereich kann – abhängig von Nutzung und Beanspruchung – nach ca. 10–15 Jahren eine umfassende Auffrischung der geölte Oberfläche erforderlich sein.

Reinigung & Pflege der Linea Collection – Hirschsprung & Zugspitze (geölt-imprägniert)

Unterhaltsreinigung:

- Grober Schmutz trocken entfernen.
- Feine Verschmutzungen nebelfeucht mit **euku care emulsion** reinigen (0,1–0,2 l auf 10 l Wasser).
- Höhere Dosierung bei starken Verschmutzungen möglich.

Grundreinigung:

Erforderlich, wenn sich durch zu dicke Pflegeschichten unansehnliche Filme gebildet haben.

- **euku care emulsion** (0,5 l auf 10 l Wasser), mit Bürste oder Pad bearbeiten.
- Mit klarem Wasser nachwischen und vollständig trocknen lassen.

Nachölen / Auffrischen:

- Sobald der Boden ausgelaugt wirkt oder Abnutzung zeigt.
- Auftragen von **euku refresher classic**, je nach Saugverhalten des Holzes.
- Rückstandsfrei auspolieren (manuell oder Einscheibenmaschine).
- Alternativ kann das ursprüngliche Imprägnieröl verwendet werden, besonders bei colorierten Oberflächen.
- Im privaten Wohnbereich kann – abhängig von Nutzung und Beanspruchung – nach ca. 10–15 Jahren eine umfassende Auffrischung der geölte Oberfläche erforderlich sein.

PFLEGE- UND WERTERHALTUNG

Verwenden Sie bitte bei Eingängen für Parkett geeignete Fußabtreter oder Schmutzfangmatten. Mit diesen Sauberlaufzonen halten Sie Sand und Schmutz weitgehend fern. Möbelfüße und Stuhlfüße bitte mit für Parkett geeigneten Filzgleitern versehen. Bei Bürostühlen verwenden Sie bitte eine transparente Unterlagsmatte oder Bürostühle mit geeigneten Rollen (i.d. Regel zweifarbig). Die UV-Einschränkung auf den Bodenbelag verändert die Farbe des Holzes, ein natürlicher Prozess. Bitte beachten Sie das bei der Positionierung von Möbeln und Teppichen.

Ein naturbelassener Boden (rohe Oberfläche, ohne Behandlung) muss bauseits gereinigt, gegebenenfalls geschliffen und dann geölt oder lackiert werden.

Schmutz und Staub entfernen Sie regelmäßig mit einem weichen Besen oder durch Staubsaugen, bitte achten Sie auf einen für Parkett geeigneten Aufsatz.

Unsere werkseitig geölten Böden mit der Oberfläche vom RMC (Rubio Monocoat) besitzen für den privaten Wohnbereich eine endgeölte Oberfläche, eine aufwendig Ersteinpflege (Ölung) ist nach der Verlegung nicht mehr erforderlich. Im gewerblichen Bereich kann eine Einpflege des Bodens mit RMC Maintenance Oil (Pflegeöl) erfolgen. Die laufende Unterhalstreinigung führen Sie mit der RMC Soap (Seife) oder mit der RMC Surface Care (Sprayseife) durch. Fünf Tage nach der Verlegung frühestens! Hartnäckige Flecken, Verunreinigungen welche sich nicht mit der RMC Seife entfernen lassen, behandeln Sie mit den Spezialreinigern von RMC (Tannin Remover, Grease Remover, Limespot Remover, je nach Bedarf). Mit der Zeit und der Beanspruchung des Bodenbelags, i. d. Regel nach 3-6 Jahre können Sie eine Auffrischung der geölten Oberfläche durchführen. Diese erfolgt durch eine intensive Reinigung mit der RMC Soap und dem Nachölen mit RMC Maintenance Oil (Pflegeöl).

Bitte beachten Sie die ausführliche Pflegeanleitung, sowie zu jedem Pflegeprodukt die exakten Verarbeitungshinweise. Wenn Sie andere bzw. falsche Reinigungs- und Pflegemittel für den Parkettboden verwenden beeinflusst dies höchstwahrscheinlich die Strapazierfähigkeit des Bodens. Es erlischt die Gewährleistung.

