



Da Capo Collection



## EICHE DOMO

Die tiefgoldbraunen Farbtöne dieses geräucherten 2-Stab-Bodens aus der Da Capo Collection intensivieren seine rustikale Optik. Äste und Risse sind charakteristisch für die Dielen und verleihen ihnen einen wunderschönen Altholz-Effekt. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase sorgt für eine klassische Dielenoptik. Handhobelungen betonen den Vintage Look des Bodens.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Article Number / EAN-code	152YDDEKFPKW195 / 7393969305945
Produktkategorie / Konstruktion	Holzbohlen / 3-Schicht-Parkett
Design / Holzarten	2-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Natürliche Oberflächen
Besonderheiten	Rundum gefast, Geräuchert, Handgehobelt, Gebürstet
Breite x Länge x Dicke	190 mm x 1900 mm x 15 mm
Gewicht pro Packung / Gewicht pro m <sup>2</sup> (kg)	19 kg / 8.64 kg
m <sup>2</sup> pro Paket / Fläche pro Palette (m <sup>2</sup> )	2.17 m <sup>2</sup> / 75.95 m <sup>2</sup>
Sortierung	Expressive
Verriegelung	Woodloc® 5G
Verlegearten	Vollflächige Verklebung, Schwimmend
Fußbodenheizung	Ja
Deckschicht / Nuttschichtdicke ca. (mm)	Hartholz / 3.5 mm
Abschleifbar	2-3 mal

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mittellage	Kiefer-/Fichte
Gegenzug	Furnier
Härte (Brinellwert) / Brinell Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Garantie	30 Jahre
Kollektion	Da Capo Collection

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,11W/mK
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast

**Colour change:** Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

*Beschreibungen und Bilder: Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den dar in beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*

## GESAMTE KOLLEKTION



EICHE SPARUTO



EICHE MAGGIORE



EICHE INDOSSATI



EICHE UNICO



EICHE DUSSATO



EICHE DECORUM



EICHE DOMO