

TIVEDEN DRY BACK 0.55 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,5 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Article Number / EAN-code	LTDBW2005-229-5 / 7393969113472
Konstruktion	Dry Back Vinylboden
Design	Diele
Besonderheiten	Rundum mikrogefast, Holzdesign
Breite x Länge x Dicke	229 mm x 1219 mm x 2.5 mm
Gewicht pro Packung / Gewicht pro m² (kg)	16 kg / 4 kg
m² pro Paket / Fläche pro Palette (m²)	3.9 m² / 265.2 m²
Verlegearten	Vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschichtdicke ca. (mm)	0.55 mm
Kollektion	Dry Back Wood Collection

DETAILBESCHREIBUNG

Beschreibungen und Bilder: Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den dar in beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

GESAMTE KOLLEKTION



SNOWDONIA DRY BACK



KOMI DRY BACK



REDWOOD DRY BACK



TAIGA DRY BACK



SHERWOOD DRY BACK



TIVEDEN DRY BACK



FONTIN DRY BACK



DURMITOR DRY BACK



SAXON DRY BACK



STANTON DRY BACK



SAPO DRY BACK



HUMBOLDT DRY BACK



KILSBERGEN DRY BACK



BLAIKEN DRY BACK



FOLOI DRY BACK



AKKELIS DRY BACK